



# FLOCCULANTE

## FLOCCULANTE LIQUIDO

**USO PROFESSIONALE**

### CARATTERISTICHE:

Flocculante a base di policloruro di alluminio in grado di aumentare il potere filtrante e/o accelerare la sedimentazione delle impurità organiche direttamente in vasca. La flocculazione consente di eliminare e/o prevenire la formazione delle sospensioni che causano l'intorbidimento dell'acqua. Il funzionamento del prodotto è molto semplice: idratandosi aumenta il proprio volume, a questo punto le molecole idratate si "legano" tra di loro dando luogo a fiocchi reticolati che si depositano sulla sabbia del filtro, aumentandone il potere filtrante: aumenta quindi la capacità del filtro a sabbia di trattenere anche le più piccole impurità.

### SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Utilizzare esclusivamente in piscine con sistemi di filtrazione a sabbia.

### INCOMPATIBILITA':

Non usare in caso di filtri a cartucce, diatomea/farina fossile.

### CONSIGLI:

Un sovradosaggio del prodotto flocculante può causare la cementazione della sabbia del filtro, impedendone il funzionamento. Non eccedere le dosi consigliate.

### MODALITA' DI IMPIEGO:

#### RIMOZIONE DEGLI INTORBIDIMENTI:

Versare nello skimmer più lontano 15 g di prodotto, prediluito, ogni m<sup>3</sup> di capacità della piscina. Effettuare un controlavaggio ogni 4/5 ore di filtrazione e ripetere l'operazione finché non si ottiene la limpidezza desiderata.

#### PREVENZIONE DAGLI INTORBIDIMENTI:

Utilizzare di sera, versando nello skimmer più lontano 10 g di prodotto, prediluito, ogni 10 m<sup>3</sup> d'acqua di capacità della piscina. Effettuare l'operazione ogni volta che si procede al controlavaggio del filtro.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido di colore paglierino
ATTIVO TOTALE:	26,0 ± 1,0
pH tal quale:	2,0 - 3,0
PESO SPECIFICO:	1,10 - 1,20

### COMPOSIZIONE CHIMICA:

Contiene: policloruro di alluminio 10%-15%.



### AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P280	Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Distribuito da:

**CUBEX PROFESSIONAL** - Via VIRGILIO 110 - Castellammare di Stabia 800537 (NA) Telefono: **081 197 29 334** e-mail: info@cubexprofessional.it