

ARMOLAT

Disincrostante acido con inibitori di corrosione per stampi in alluminio

Campo di applicazione

Lavaggio e igienizzazione di superfici ed attrezzature di produzione alimentare in acciaio inox ed alluminio, come gli stampi di formatura dei formaggi a pasta filata. Prodotto ad azione detergente che elimina i residui calcarei e, grazie alla presenza di inibitori di corrosione, previene l'instaurarsi di processi di corrosione delle superfici.

Istruzione per l'uso

Sciogliere in acqua in concentrazioni variabili da 10 a 50 g/l. Per i lavaggi a caldo, preparare la soluzione di lavaggio in acqua calda (40°C-60°C), effettuare il lavaggio e quindi risciacquare.

Caratteristiche tecniche

Aspetto:	Liquido limpido verde
Densità relativa a 20°C:	1,23 g/cm ³
pH tal quale a 20°C:	1,50

Schiuma	Compatibilità	Applicazione	Settori
Bassa	Acciaio, Alluminio, PP, HDPE	Stampi e attrezzature in alluminio e acciaio inox	Lattiero-caseario, dolciario

SYDEX SPA

📍 Via A. de Curtis, 19 80040 Cercola NA
📍 Zona Ind.le Macchia di Ferrandina, 75013 Ferrandina MT
Telefono: +39 081 733 18 38
E-mail: info@sydex.it
www.sydexspa.it

Organizzazione con sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001, di Gestione delle Buone Pratiche di Fabbricazione Cosmetiche GMP ISO 22716 e di Gestione Ambientale ISO 14001.