

**BRENNTAG s.p.a.**

Sede Legale e amministrativa  
Milanofiori Strada 6, Pal. A/13  
20057 Assago(MI)  
Tel. 02 48333.0. (ric. aut.)  
Telefax 02 48333.330

Cap. Soc. € 18.300.000,00 i.v.  
R.E.A. MI 472696  
Registro Imprese di Milano  
e C.F. n. 00835510157  
Part. IVA IT 00835510157

Società con socio unico

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Brenntag SE



## SCHEDA TECNICA

**NOME PRODOTTO: POLIFUNZIONE 200 B**

**CODICE PRODOTTO: PIS0130S1-SR**

**ARTICOLI CORRELATI: PIS013S1-SR, PIS013S2-SR, PIS013S5-SR, PIS0130S2-SR, PIS0130S5-SR  
PIS013012-1SR**

DESCRIZIONE
PASTIGLIE MULTIFUNZIONE 200 g a lenta dissoluzione.
APPLICAZIONE
Prodotto polivalente (donatore di cloro conforme Art.95 del Reg. 528/2012 BPR - destinazione d'uso PT 2-3-4-5-11-12, anti-alga, flocculante). Garantisce in un'unica azione igiene e trasparenza dell'acqua. MODALITÀ D'IMPIEGO: mantenere il pH dell'acqua tra 7,2 e 7,5 utilizzando PH- o PH+. Dosare nello skimmer solo con pompa in funzione, predisciolti in piscina, in vasca di compenso o tramite appositi dosatori a lambimento.
DOSAGGIO ORIENTATIVO
TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: dosare 4-6 pastiglie di prodotto a settimana ogni 100 m3 di acqua (1-2 g al giorno ogni 1 m3 di acqua). Controllare quotidianamente i livelli di cloro libero mantenendolo tra 0,7 e 1,5 mg/L. Eseguire i trattamenti in sicurezza o in assenza di bagnanti. Dossaggi indicativi modificabili secondo caratteristiche piscina, condizioni climatiche e numero bagnanti.

### DATI ANALITICI

A / D	DESCRIZIONE ANALISI	NOTE	MAX MIN TIP	VALORE	TOLLERANZA	U.M.	METODO ANALITICO
A	TITOLO	Tenore in cloro disponibile	MINIMO	84,0		%	MF
D	UMIDITA' % peso		MASSIMO	0,5			MF
D	pH SOLUZ. 1%			3,0	+/- 0,3		
D	CONTENUTO IN	ULTRAMARINE	MINIMO	1,0		%	MF
D	CONTENUTO IN	Al2(SO4)3	TIPICO	5,0		%	MF

A/D = ANALISI/DICHIARAZIONE CONFORMITA'

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati comunicati dal fornitore della Brenntag MF: Metodo di analisi interno del Fornitore. Prodotto esente da Rame
SHELF LIFE E CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
Conservare in magazzino asciutto e ventilato. Mantenere gli imballi sigillati e lontani da altri prodotti chimici.

DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO

REVISIONE N° 00004 DEL 11/09/2024

Tutte le nostre certificazioni sono scaricabili sul sito internet [www.brenntag.com/it-it/sostenibilita/qualita-e-certificazioni/](http://www.brenntag.com/it-it/sostenibilita/qualita-e-certificazioni/)